



Goldtop IPBox 400S Linux Set Top Box ~ PVR

Specifiche Tecniche

Parte	Tipo	Specifiche
CPU	Tipo	IBM PowerPC405
	Velocità	350 MIPS
	Memoria Dati/Istruzioni	16KB/16KB
Tuner (Twin) & Canali	Connettore Input	2 x IEC169-2 Femmina
	Connettore A Cascata	2 x IEC169-2 Maschio
	Intervallo Di frequenza	Da 950MHz A 2150MHz
	Impedenza	75 Ohms Nominali
Controllo LNB	Selezione Di Banda	22 KHz Tone
	Switch	DiSEqC 1.1,1.2 - USALS
	Polarizzazione	13/18V (400mA Max/ognuno)
MPEG Transport Stream & Decodifica A/V	Transport Stream	Specifiche ISO/IEC 13818-1
	Aspetto	4:3, 16:9 con pan vector
	Risoluzione Video	720 x 576 (PAL)
	Decodifica Audio	MPEG-1 Audio Layer 1,2
Rete	Ethernet	RJ-45(10Base- T/100Base-TX)
Memoria	Memoria Flash	8MB
	SDRAM	64MB

Registrazione	Hard Disk	Min. 80GB – Max. 250GB ed oltre (a scelta dell'utente)
Conditional Access System	Common Interface	2 Slot PCMCIA TYPE 2 / DVB CI Conditional Access Standard
	Smartcard	2 Slot
Modulatore RF	Connessione RF	750hm, IEC 169-2, Maschio/ Femmina
	Frequenza In Uscita	Da 470MHz A 860MHz
	Canali In Uscita	CH 21-69
	Standard TV	PAL D/K, PAL B/G, PAL I
AV & Data In/Out	TV SCART	1 x SCART
	VCR SCART	1 x SCART
	RCA	Video x 1, Audio x 2
	Interfaccia Dati	9 Pin D-Sub, RS232C - USB
Alimentazione	Tensione In Ingresso	AC90-240V, 50Hz/60Hz
	Consumo	50W max. (Meno Di 7W In Stand-By)
Specifiche Fisiche	Dimensioni (L x A x P)	380mm x 60mm x 280mm
	Peso	3 Kg ca.

NB: Le specifiche tecniche possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso.



tel. +39 0577 270605
fax +39 0577 223504

e.mail info@goldtop.it helpdesk@goldtop.it
sito web www.goldtop.it